



BOSCH
Invented for life

FLEXIDOME IP 全景 5000系列 百万像素摄像机

特点:

500万像素/15fps感应器, 图像平滑, 细节更好
注重细节, 符合审美, 紧凑性设计

同时的全景概览和细节呈现

目标监控

IK10 等级, 更好的保护

单个摄像机即可覆盖整个房间



技术规格

电气	
电源	12 VDC 以太网供电额定48 VDC
功耗	4W
PoE	IEEE 802.3af (802.3at Type 1)

传感器	
类型	1/3英寸CMOS
全部像素	500万像素

视频流	
视频压缩	H.264 (MP); M-JPEG
数据流	多条可配置码流, 支持H.264 和 M- JPEG, 帧率带宽可配置, 支持感兴趣区域 (ROI)
整体 IP 延迟	最小120 ms, 最大340 ms
GOP 结构	IP, IBP, IBBP
帧率	1 至15 ips

视频功能	
日/夜	彩色、黑白、自动
可调节画面设置	对比度、饱和度、亮度
白平衡	3 自动模式, 手动模式、测量
快门	自动电子快门
	固定快门可选择
	默认快门
背光补偿	开/关
降噪	智能动态降噪 (iDNR), 包含独立的时间和空间调节
对比度增强	开/关
清晰度	可以选择清晰度增强级别
隐私遮挡	四个独立区域, 完全可编程
视频分析	Motion+
其它功能	图像镜像, 图像反转, 像素计数器, 视频水印, 显示图标, 用户模式

音频	
音频输入	集成麦克风
音频流	全双工/ 半双工
信噪比	> 50 dB
标准	G.711, 8 kHz 采样率 L16, 16 kHz 采样率 AAC-LC, 48 kHz 采样率 AAC-LC. 80 kHz 采样率

本地存储	
内部RAM	10 秒报警前录像
存储卡槽	支持高达 32 GB SDHC / 2 TB SDXC 存储卡. (推荐采用Class 6或更高的进行高清录像)
录像	持续录像, 循环录像. 报警/事件/时间表录像

网络	
协议	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication.
加密	TLS 1.0, SSL, DES, 3DES
以太网	10/100 Base-T, 自适应, 全双工/半双工
连接	ONVIF Profile S, Auto-MDIX, GB/T28181

软件	
装置配置	通过 Web 浏览器或配置管理器
软件更新	可远程编程
软件显示	网络浏览器, Bosch Video Client, 第三方软件

机械（室内版本）	
尺寸（高*直径）	50 x 105毫米(1.96 x 4.13 英寸)
尺寸（高*直径）含底座	70 x 126毫米(2.75 x 4.94 英寸)
重量	270 克
颜色	RAL 9003
材质	塑料

机械（室外版本）	
尺寸（高*直径）	55 x 110毫米(2.17 x 4.33 英寸)
尺寸（高*直径）含底座	105 x 1114毫米(4.13 x 4.47 英寸)
重量	340 克
颜色	RAL 9003
材质	金属

环境（室内版本）	
操作温度	-20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F)
存储温度	-30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F)
湿度	0% to 90% 相对湿度无冷凝)
防破坏	IK4

环境（室外版本）	
操作温度	-30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F)
存储温度	-40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
湿度	0% to 90% 相对湿度无冷凝)

防护等级	IP66
防破坏	IK4

订购信息

FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

500万像素感应器，PoE/12VDC，iDNR，日夜，H.264多码流，云服务，客户端图像校正，室内

订购型号 **NUC-52051-F0**

FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

500万像素感应器，PoE/12VDC，iDNR，日夜，H.264多码流，云服务，客户端图像校正，室外IK10，IP66

订购型号 **NUC-52051-F0E**