

LBB 1949/00 鹅颈式电容话筒



- ▶ 单指向性电容话筒
- ▶ 灵活的话筒柄
- ▶ 由放大器幻象电源供电
- ▶ 带优先级触点的滑动开关
- ▶ 随附 2 米(78 英寸) 电缆和可锁定 DIN 接口
- ▶ 独立的 DIN 转 XLR 适配器

鹅颈式话筒是一款精美时尚的高品质单指向性电容话筒，主要用于公共广播应用场合。

基本功能

灵活的话筒柄基座配有螺丝接头，而且话筒随附多螺纹适配器(3/8 英寸、1/2 英寸和 5/8 英寸)，用于将话筒安装在落地支架、演讲台、面板或桌面上。话筒所用的幻象电源由其连接的放大器供电。

滑动开关不仅可以打开话筒，而且还提供了优先级触点以用于遥控切换目的。如果不需要优先级触点，则可以使用“DIN 转 XLR”适配器将话筒连接至带有 3 针 XLR 输入的放大器。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准

附件

数量	组件
1	LBB 1949/00 鹅颈式电容话筒
1	DIN 转 XLR 适配器

技术规格

电气指标*

幻象电源

电压范围 12 至 48 V

电流消耗 <8 mA

性能指标*

灵敏度 0.7 mV, 85 dB SPL (2 mV/Pa)

最大输入音量 110 dB SPL

失真 <0.6% (最大输入)

等效输入信噪电平 28 dBA SPL(信噪比 66 dBA, 参考 1 Pa)

频率响应 100 Hz 至 16 kHz

输出阻抗 < 200 欧姆

* 技术性能数据符合 IEC 60268-4 标准

机械指标

尺寸(直径 x 长) 30 x 500 毫米(19.69 x 1.18 英寸)

重量 约 300 克(10.5 盎司)

颜色 深灰色

电缆长度 2 米(78 英寸)

接口 5 针 DIN 180(可锁定)

环境要求

操作温度 -10°C 至 +55°C(+14°F 至 +131°F)

存储温度 -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F)

相对湿度 <95%

订购信息

LBB 1949/00 鹅颈式电容话筒 **LBB1949/00**

单指向性电容话筒，配有灵活的话筒柄

硬件附件

LBC 1208/40 话筒电缆 **LBC1208/40**

3 针 XLR ; 10 米(32.8 英尺)

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by