


BOSCH

博世 科技成就生活之美

LBC 1259/00 通用落地支架



- ▶ 轻巧的多用途铝结构脚架
- ▶ 用于安装扬声器、无线接入点或 **Integrus** 辐射器
- ▶ 双支架折叠基座
- ▶ 用于不同安装的异径法兰
- ▶ 手动灵活调节
- ▶ 可容纳两件脚架的便携包作为选配件提供

此通用脚架为扬声器安装、DCN 无线系统的无线接入点或 Integrus 数字语言传播系统的辐射器提供了有效的安装解决方案。它们与所有博世产品一样以高标准生产和完成，确保在各方面都达到精优品质和保证兼容性。LBC 1259/00 适用于众多需要安全可靠且便于携带的安装解决方案的应用场合。

基本功能

灵活调节且安全可靠

LBC 1259/00 脚架可用弹簧锁定螺丝在 1.4 和 2.2 米之间(4.6 和 7.2 英尺) 手动调节高度。可以拧紧支撑物上附加的安全螺栓，确保脚架保持伸展状态。

此轻便的脚架配有一个双支架折叠基座，能够承受额外强度，同时拥有较广的脚架跨度以确保稳定性。

适应性强

此脚架标配一个含 M10 x 12 螺柱的 36 毫米(1.42 英寸) 异径法兰，以便安装不同大小的设备，此外还附带一个 M10 旋钮以固定无线接入点安装支架。

附件

提供一个便携包用于存储和简易搬运，便携包内有两个配有单独拉链的隔间，可以放置两个通用脚架 (LBC 1259/00)。便携包带有博世徽标，用结实的黑色防风尼龙材质制成。便携包配有两条挎带，便于手提或肩挎。



LM1-CB 便携包 (可选)

安装/配置

LBC 1259/00 及 DCN 无线接入点、LBB 451x/00 红外辐射器和 XLA 3200 线阵扬声器

附件

数量	部件
1	LBC 1259/00 通用脚架
1	含 (M10 x 12) 螺柱的 36 毫米(1.42 英寸) 异径法兰
1	用于 WAP 安装支架的 M10 安全保护旋钮

技术规格

机械指标

长度

支架 1.375 至 2.185 米(54 至 86 英尺)

折叠 1.20 米(47 英寸)

宽度

支脚伸开 980 毫米(38.6 英寸)

支脚折叠 130 毫米(5.1 英寸)

重量 3.5 千克(7.7 磅)

最大负载 50 公斤(110.2 磅)

材料 铝

管材直径 36 毫米(1.42 英寸)

螺纹 1/2 英寸惠氏螺纹

便携包附件

尺寸(长 x 宽) 1.25 米 x 27 毫米(49 x 1.06 英寸)

重量 750 克(1.65 磅)

颜色 黑色, 带浅灰色挎带

材料 尼龙

订购信息

LBC 1259/00 通用落地支架 **LBC1259/00**

轻巧的铝质结构、可折叠、M10 x 12 异径法兰。

硬件附件

LM1-CB 便携包, 可容纳两个 LBC 1259/00 **LM1-CB**

落地支架
便携包

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by