

NV-862R/NV-1662R 视频接收器集线器



- ▶ 全动态黑白或彩色视频
- ▶ 使用 **NV-213AP** 收发器和 **UTP** 电缆时，最远可以传输 **1 千米 (3000 英尺)**
- ▶ 高密度 **48 厘米 (19 英寸)** 高壳体
- ▶ 出色的抗干扰性能
- ▶ 内置瞬变保护和接地断开功能
- ▶ 清晰度和亮度控制
- ▶ 每个端口一个活动 **LED** 指示灯
- ▶ 随附同轴电缆跳线电缆和机架安装硬件

NV-862R(8 端口) 和 NV-1662R(16 端口) 视频接收器集线器为有源 (放大) 设备，与 NV-213AP 收发器配合使用时，最远可以将实时黑白或彩色视频传输到 1 千米 (3000 英尺) 之外。这些集线器非常适用于不断增长的大型闭路电视安装。

基本功能

出色的抗干扰性能和低辐射使视频信号可以在与电话、数据通信相同的线束或低电压电源电路中共存。接地断开功能确保在接地电势差时不会出现“噪声条”。通过内置瞬变保护功能来消除破坏性电压尖峰问题。

技术规格

	NV-862R	NV-1662R
输入电压 (随附变压器和接线盒)	24 VAC/VDC	24 VAC/VDC
电流消耗(最大)	800 mA	800 mA
频响	DC 至 5 MHz	DC 至 5 MHz
共模/ 差模抑制 (15 kHz 至 5 MHz)	60 dB(典型)	60 dB(典型)
电阻 (同轴电缆，凹型 BNC)	75 欧姆	75 欧姆

	NV-862R	NV-1662R
电阻(UTP，接线盒)	100 欧姆	100 欧姆
网络布线	一根非屏蔽双绞线， 24 AWG (0.5 毫米) 或更粗	一根非屏蔽双绞线， 24 AWG (0.5 毫米) 或更粗
类别	2 或更佳	2 或更佳
电阻	100 ± 20 欧姆	100 ± 20 欧姆
DC 环路电阻	每 100 米 18 欧姆(每 1000 英尺 52 欧姆)	每 100 米 18 欧姆(每 1000 英尺 52 欧姆)
差分 电容(最大)	62 pF/m (19 pF/ft)	62 pF/m (19 pF/ft)
电线长度(最长)， 带 UTP 电缆和 NV-213A 收发器	1 千米 (3000 英尺)	1 千米 (3000 英尺)
端口	8	16
重量	2.2 千克 (4.85 磅)	2.2 千克 (4.85 磅)
尺寸 (连接器和支架除外) (高 x 宽 x 厚)	4.5 x 43 x 20 厘米 (1.8 x 16.9 x 7.9 英寸)	4.5 x 43 x 20 厘米 (1.8 x 16.9 x 7.9 英寸)
瞬变免疫性	6000 V ; 1.2 μS x 50 μS	6000 V ; 1.2 μS x 50 μS
根据 ANSIC62.41 B3/ IEEE 587	3000 V ; 8 μS x 20 μS	3000 V ; 8 μS x 20 μS

	NV-862R	NV-1662R
温度	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
相对湿度	<95% 无冷凝	<95% 无冷凝

订购信息

NV-862R 视频接收器集线器 UTP-NVT 8 通道，有源集线器	NV-862R
NV-1662R 视频接收器集线器 UTP-NVT 16 通道，有源集线器	NV-1662R

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by