

VIDOS Monitor Wall



- ▶ 允许在监控中心采用巨大的等离子屏幕
- ▶ 在监视器屏墙上查看多个现场摄像机图像
- ▶ 提供单屏或双屏显示的多通道解码器
- ▶ 可配置的窗口布局
- ▶ 与 **VIDOS 3.0** 兼容
- ▶ 与所有 **VIP** 和 **VideoJet** 编码器兼容
- ▶ 组播

VIDOS Monitor Wall 是 VIDOS 专业版软件套件的组成部分，它为用户在品质一流的监视器幕墙上观看众多摄像机图像提供了最简单的方式。它是传统模拟 CRT CCTV 监视器队列的最具现代感的替代品，同时拥有众多引人注目的优势。由于 VIDOS Monitor Wall 是数字软件解决方案，因此完全不受模拟监视器尺寸的约束。无论是最大规模的显示屏还是超小尺寸的显示屏，包括时下在网络和安防操作中心都颇受青睐的平板等离子显示屏，它都能轻松驱动。所有视频均由倍受赞誉的高性能 VIP 及 VideoJet MPEG-2 和 MPEG-4 编码器提供。

VIDOS Monitor Wall 可以与 VIDOS 3.0 配合使用，特别适于提升大型控制中心的显示能力。通过与具有集中化管理和控制功能的 VIDOS 服务器配合使用，管理员可以轻松定义用户组及相关权限，从而为 VIDOS 3.0 客户端在 VIDOS Monitor Wall 上进行现场查看、云台控制、录像和检索以及最终显示奠定了基本条件。

VIDOS Monitor Wall 与 VIDOS 专业版软件套件的强大工具(如 Configuration Manager、VIDOS 3.0、VIDOS Lite Viewer 以及 VIDOS Archive Player 和 Exporter 应用程序等)一起，成为任何规模的 CCTV 应用场合的理想选择。

根据 PC 及其图形适配器的性能，VIDOS Monitor Wall 能够在—一个或两个屏幕上实现多种屏幕布局，从全屏到在两个屏幕显示 5x5 视图。借助于 VIDOS 和使用自动化界面的脚本，屏幕布局还可以进行切换(例如，在报警方案要求显示其它视图时)。



VIDOS Monitor Wall 软件只能安装在用户选定的任意高性能 PC 上，但为了方便起见，用户可以按需选择预配置的硬件解决方案。

技术规格

系统要求

硬件	个人计算机
CPU	Pentium IV, 1.8 GHz 或更快
硬盘接口	IDE 或更佳
RAM	256 MB
操作系统	Windows XP Home/XP Professional
显卡	NVIDIA GeForce FX5700Ultra、FX5900 Ultra 或 FX 5950 Ultra、Matrox Parhelia、ATI RADEON 8500、9500、9800 等等(请谨慎挑选以满足应用要求)
以太网卡	100 Mb
声卡	推荐
软件	DirectX 9.0
可用内存(安装)	45 MB(.NET environment、MPEG ActiveX、VIDOS Monitor Wall、Configuration Manager)

软件功能

显示	单屏或双屏显示 可配置窗口
配置	同步查看多个视频流(性能会有所不同,具体取决于每个流的视频压缩设置和场景特性。) 通过 Configuration Manager 进行配置 自动通过 VIDOS 进行配置

订购信息

VIDOSMW VIDOS Monitor Wall 许可证 可在品质一流的监视器屏幕上查看多个摄像机图像的数字软件解决方案	VIDOSMW
VIDOSMW VIDOS Monitor Wall 许可证 可在品质一流的监视器屏幕上查看多个摄像机图像的数字软件解决方案 (5 个套件)	VIDOSMW-5P
VIDOSMW VIDOS Monitor Wall 许可证 可在品质一流的监视器屏幕上查看多个摄像机图像的数字软件解决方案 (10 个套件)	VIDOSMW-10P

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by